



## **Wartung und Reinigung von Fenstern**

### **1. Erstreinigung von Fenstern**

Eine Erstreinigung der Fenster sollte der Käufer gleich nach der Montage durchführen. Aufgrund der Verwendung von hochwertigen PVC-Materialien, sind die Fenster empfindlich gegen Kalk und Zement. Dies betrifft auch die Beschläge und das Glas. Eventuelle frische Verunreinigungen durch Mörtel sollten mit klarem Wasser abgewaschen werden. Ausgetrocknete, harte Rückstände sollten mit Hilfe eines Kratzers aus weichem Plastik ohne scharfe Kanten entfernt werden.

Die Anwendung von Lösungsmitteln, Benzin und anderen Mitteln, die in eine Reaktion mit PVC eintreten oder auf andere Weise die Fenster beschädigen können, ist verboten.

Rückstände von Mörtel in Dichtungen oder in Beschlägen können zu Undichtigkeiten im Funktionieren der Fenster führen, deshalb muss alles gründlich entfernt werden. Das betrifft auch die Entwässerung im unteren Fensterrahmen.

### **2. Regelmäßige Reinigung**

Die glatte Oberfläche der Fenster ist sehr einfach zu reinigen. Wasser mit Seife entfernt jeden normalen Schmutz. Die Verwendung von Reinigungsmitteln ist auch zugelassen, jedoch müssen sie für den Hausgebrauch für Flächen aus Kunststoff geeignet sein, mit Ausnahme von grobkörnigen Scheuermitteln. Zur Reinigung sollten nur weiche Lappen benutzt werden. Auf keinem Fall dürfen Benzin oder Lösungsmittel verwendet werden, da diese zur Beschädigung der Fenster oder zur Entfärbung führen können. Auch die Dichtungen müssen regelmäßig gepflegt werden.

### **3. Ölen der Beschläge**

Ein dauerhaftes Funktionieren der Fenster kann durch Zugabe von Schmiermitteln auf die beweglichen Teile des Fensters erreicht werden. Das Schmieren sollte 1x jährlich durchgeführt werden.

### **4. Regulierung der Fensterbeschläge**

Die Fenster sind von hoher Qualität und werden fachgerecht erzeugt. Bei richtiger Montage ist eine Regulierung nicht notwendig. Die Notwendigkeit der Regulierung kann im Fall von unerwarteten Änderungen in der Bauöffnung (Bewegung des neuen Gebäudes) entstehen oder dann, wenn die Fenster gleich nach der Montage geöffnet werden, obwohl der Montageschaum noch nicht ganz ausgetrocknet ist.