



Wartung und Reinigung von pulverbeschichteten Oberflächen (Aluminiumtüren)

1. Erstreinigung / regelmäßige Reinigung

Jegliche Art von Reinigung sollte zunächst auf einer optisch unbedenklichen Testfläche ausprobiert werden, um mögliche Farbveränderungen und Schäden auszuschließen.

Eine Erstreinigung sollte der Käufer gleich nach der Montage durchführen. Leichthaftende Verschmutzungen können mit lauwarmen Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden. Eine trockene Reinigung sollte grundsätzlich vermieden werden, da sonst Kratzer auf der Oberfläche entstehen können.

Sollte die beschriebene Reinigung mit Wasser nicht ausreichen, kann eine weiche Bürste oder ein nicht scheuerndes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel oder neutralem Autoshampoo zur Reinigung genutzt werden.

Nach der Reinigung die Oberfläche stets gründlich mit Wasser abspülen.

Fensterleder- oder Mikrofasertücher eignen sich, um rückbleibende Wischspuren und Wassertropfen zu entfernen.

Benutzen Sie keine Stahlwolle, Schaber, Schleifpapiere oder Scheuermittel, da diese die beschichtete Oberfläche dauerhaft zerkratzen können.

Benutzen Sie keine Lösungsmittel, alkalischen Reiniger oder Säurereiniger, auch nicht verdünnt.

Die Benutzung von hartem, kalkhaltigen Wasser wird nicht empfohlen und kann zu langanhaltenden Verschmutzungen der Beschichtung führen.

Die Reinigung bei starker Hitze durch Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.

2. Pflege und Reinigung von besonderen Oberflächen

Die Reinigung metallischer Beschichtungen bedarf besonderer Vorsicht. Für die Reinigung wird ein neutrales Reinigungsmittel oder Autoshampoo empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren sollte vermieden werden und kann zu Verfärbungen und unwiderruflichen Schäden der Beschichtung führen.

Für die Reinigung von matten Oberflächen wird ein neutrales Reinigungsmittel empfohlen. Jegliche Art von Scheuern und Polieren sollte vermieden werden und kann den Glanzgrad beschädigen.



3. Ölen der Beschläge

Schließzylinder, sowie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen, sollten ein- bis zweimal jährlich mit harzfreiem Öl behandelt werden (kein Graphit verwenden!)

Bei selbstverriegelnden Schlössern sollte der Haupt- und Zusatzfallenriegel mindestens einmal jährlich überprüft werden.

Türbänder sind wartungsfrei und sollten deshalb weder geölt noch eingefettet werden.

4. Regelmäßigkeit der Pflege / Reinigung

Als generelle Regel sollten beschichtete Oberflächen unter normalen Umwelteinflüssen einmal jährlich gereinigt werden.

In Gebieten mit stärkeren Umwelteinflüssen, besonders in Küsten- und Industriegebieten sowie in Schwimm- und Freizeitbädern, sollte die Reinigung alle 3 Monate durchgeführt werden.